

Disc 290



Disc 290 Colore bianco 2180lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 606036
EAN: 7021986060362



Elettrico

Potenza del sistema: 17W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2180lm
Efficacia: 128 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 85°
UGR: UGR<25

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
Sunda Hus: C+

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 55
Diametro (mm) D: 288
Peso (kg) lordo/netto: 2.005 / 1.846

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 308 x 303 x 60



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 3 6 2