

# Disc 285x285



## Disc 285X285 Varietà 2000lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 606069  
EAN: 7021986060690



### Elettrico

Potenza del sistema: 20W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2000lm  
Efficacia: 100 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>100.000  
Vita: L90>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale prismatico  
Angolo del raggio: 85°  
UGR: UGR<22

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì  
Sunda Hus: C-

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Varietà  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 283  
Larghezza (mm) W: 283  
Altezza (mm) H: 55  
Peso (kg) lordo/netto: 2.285 / 2.098

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 303 x 308 x 60



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 6 9 0