

Disc 285x285



Disc 285X285 Varietà 2100lm 3000K Ra>80 Sensore Dim

Numero di articolo: 606073
EAN: 7021986060737



• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza del sistema: 20W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2100lm
Efficacia: 105 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 85°
UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore Dim
Tipo di sensore: Sensore di movimento puro, indipendente dal livello di lux

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Varietà
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 283
Larghezza (mm) W: 283
Altezza (mm) H: 55
Peso (kg) lordo/netto: 2.285 / 2.098

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 303 x 308 x 60



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 7 3 7