

Disc 285x285




Disc 285X285 Varietà 2000lm 2700K Ra>80 Luce di emergenza 3 ore

Numero di articolo: 606080
EAN: 7021986060805



• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.




Elettrico

Potenza del sistema: 20W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2000lm
Lume di emergenza: Luce di emergenza 330lm
Efficacia: 100 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Temperatura ambiente minima: 0°C
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 85°
UGR: UGR<22



Regolazione della luminosità

Tipo: Luce di emergenza 3 ore

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Varietà
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 283
Larghezza (mm) W: 283
Altezza (mm) H: 55
Peso (kg) lordo/netto: 2.285 / 2.098

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 303 x 308 x 60

