Disc 360



Disc 360 Colore bianco 2510lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 606216

EAN: 7021986062168

IP20

IK10

IK10

Elettrico

Potenza del sistema: 21W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Sorgente luminosa inclusa: 2510lm Flusso luminoso: Efficacia: 120 lm/W Temperatura di colore: 2700K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L80/B20>100.000 Vita: L90>50.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Opale prismatico Angolo del raggio: 85° UGR: UGR<22 Sfarfallio visibile (PstLM): 0,09 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,05

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:Classe IIClasse IK:IK10Classe IP:IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Colore bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 57
Diametro (mm) D: 360
Peso (kg) lordo/netto: 2.7 / 2.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 375 x 380 x 60









