

## Tovdal Grafite 26650lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 607003  
 EAN: 7021986070033



### Elettrico

Potenza del sistema: 197W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 26650lm  
 Efficacia: 135 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B10>100.000  
 Vita: L92>50.000  
 Temperatura ambiente minima: -40°C  
 Temperatura ambiente massima: 40°C  
 Durata a temperatura ambiente massima: L80/B20>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Lente  
 Angolo del raggio: 86°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP65  
 Protezione da sovratensioni: (min. 6 kV) Integrato

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Sospeso, Interno  
 Cavo: Cavo 3x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Connessione: Connettore rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 132  
 Diametro (mm) D: 350  
 Peso (kg) lordo/netto: 5.674 / 5.2

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 375 x 360 x 100

