

Arena Eco 1500 Ampio 10960lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 607012
 EAN: 7021986070125



Elettrico

Potenza del sistema: 76W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 Corrente di dispersione (mA): 0.22

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 10960lm
 Efficacia: 144 lm/W
 Temperatura di colore: 4000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B20>100.000
 Vita: L90>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Angolo del raggio: 90°
 UGR: UGR<25
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP23

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Acciaio
 Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
 Modulo: 1500
 Connessione: Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm2

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1552
 Larghezza (mm) W: 134
 Altezza (mm) H: 72
 Peso (kg) lordo/netto: 4.1 / 3.8

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1596 x 76 x 148

