

# Edge Direct



## Bordo diretto Colore bianco 550lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 611353  
EAN: 7021986113532  
Sostituisce: 611360



### Elettrico

Potenza del sistema: 7W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 550lm  
Efficacia: 79 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B10>50.000  
Vita: L80/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Vetro opaco

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK06  
Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
ULOR ( Si

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Bianco RAL 9003 opaco  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Larghezza (mm) W: 320  
Altezza (mm) H: 60  
Profondità (D): 103  
Peso (kg) lordo/netto: 1.84 / 1.7

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 120 x 70

