

Bordo diretto Grafite 550lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 611357
 EAN: 7021986113570
 Sostituisce: 623360



Elettrico

Potenza del sistema: 7W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 25, C10: 31, C16: 50

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 550lm
 Efficacia: 79 lm/W
 Temperatura di colore: 2700K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Vita: L80/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Vetro opaco

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK06
 Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 ULOR (Si

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grafite
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 320
 Altezza (mm) H: 60
 Profondità (D): 103
 Peso (kg) lordo/netto: 1.84 / 1.7

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 120 x 70



7 0 2 1 9 8 6 1 1 3 5 7 0