

Bassi Varietà 690lm 3000K Ra>80 Twilight

Numero di articolo: 614188
EAN: 7021986141887



Elettrico

Potenza del sistema: 10W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 690lm
Efficacia: 69 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 120°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Twilight

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 240
Larghezza (mm) W: 240
Altezza (mm) H: 80
Peso (kg) lordo/netto: 2.136 / 1.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 240 x 240 x 80

