

Curve Varietà 500lm 2700K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 614340
 EAN: 7021986143409

**Elettrico**

Potenza del sistema: 7W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 500lm
 Efficacia: 71 lm/W
 Temperatura di colore: 2700K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L90/B10>50.000
 Vita: L80/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Vetro trasparente
 Angolo del raggio: 110°/110°
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK06
 Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 320
 Altezza (mm) H: 60
 Profondità (D): 103
 Peso (kg) lordo/netto: 1.68 / 1.4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 120 x 70



7 0 2 1 9 8 6 1 4 3 4 0 9