

Largo Varietà 550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 614569
 EAN: 7021986145694




Elettrico

Potenza del sistema: 10W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 550lm
 Efficacia: 55 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 130°
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 240
 Altezza (mm) H: 240
 Profondità (D): 112
 Peso (kg) lordo/netto: 2.28 / 1.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 260 x 260 x 130

