

# Fevik Asymmetric



## Fevik Asimmetrico Grafite Asimmetrico 2320lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 623250  
EAN: 7021986232509



### Elettrico

Potenza del sistema: 25W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 2320lm  
Efficacia: 93 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>70  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Asimmetrico  
Ottica: Vetro trasparente

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP65  
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì  
ULOR ( : Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso  
Colore: Grafite  
Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido  
Area di proiezione del vento: 0,0233m<sup>2</sup> - Max 4 kg

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 300  
Larghezza (mm) W: 223  
Altezza (mm) H: 110  
Profondità (D): 276  
Peso (kg) lordo/netto: 3.96 / 3.3

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 276 x 223 x 110

