

# Fevik 1000/2000 + 1500/2500



## Fevik Grafite 1500/2500 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623261  
EAN: 7021986232615  
Sostituisce: 623237



### Elettrico

Potenza: 13W/25W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1400/2390lm  
Efficacia: 108/96lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 100°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì  
ULOR ( : Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Grafite  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Larghezza (mm) W: 223  
Altezza (mm) H: 110  
Profondità (D): 276  
Peso (kg) lordo/netto: 3.5 / 3.3

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 300 x 233 x 120



7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 6 1 5