

## Edge Grafite 580lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623351  
EAN: 7021986233513



### Elettrico

Potenza del sistema: 7W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 580lm  
Efficacia: 83 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L90/B10>50.000  
Vita: L80/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Vetro trasparente  
Angolo del raggio: 110°/110°  
Sicurezza fotobiologica: RG 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK06  
Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì  
Sunda Hus: C-

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Grafite  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Larghezza (mm) W: 320  
Altezza (mm) H: 60  
Profondità (D): 103  
Peso (kg) lordo/netto: 2.04 / 1.7

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 120 x 70

