

## Bordo Grafite 590lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623352  
 EAN: 7021986233520




### Elettrico

Potenza del sistema: 7W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 590lm  
 Efficacia: 84 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L90/B10>50.000  
 Vita: L80/B10>100.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Vetro trasparente  
 Angolo del raggio: 110°/110°  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK06  
 Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì  
 Sunda Hus: C-

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Larghezza (mm) W: 320  
 Altezza (mm) H: 60  
 Profondità (D): 103  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.04 / 1.7

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 120 x 70

