

# Trio Socket



## Presa Trio Grafite c/ 2 x contatto 450lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623525  
EAN: 7021986235258



### Elettrico

Potenza del sistema: 10W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 450lm  
Efficacia: 45 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L70/B10>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Opale  
Angolo del raggio: 120°

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK10  
Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: SI  
Sunda Hus: C+

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Grafite  
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 320  
Larghezza (mm) W: 180  
Altezza (mm) H: 320  
Profondità (D): 102  
Peso (kg) lordo/netto: 1.9 / 1.625

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 330 x 190 x 110



7 0 2 1 9 8 6 2 3 5 2 5 8