

# Herning Bollard & Pole



## Herning Mini Ø60 Varietà Testa del treppiede 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623978  
EAN: 7021986239782



### Elektrico

Potenza: 8W/17W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 580/620/1220/1300lm  
Efficacia: 73/78/72/76lm/W  
Temperatura di colore: 3000/4000K  
Resa del colore (Ra): Ra>80  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B20>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Vetro  
UGR: UGR<22/25  
Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II  
Classe IK: IK06  
Classe IP: IP65

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
ULOR ( Si

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, All'aperto  
Modulo: Ø60  
Cavo: Cavo 2x1mm<sup>2</sup> 3m

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 342  
Larghezza (mm) W: 182  
Altezza (mm) H: 144  
Peso (kg) lordo/netto: 2.55 / 2.02

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 342 x 190 x 200

