

Herning Bollard & Pole



Herning Mini Ø60 Grigio Testa del treppiede 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 623980
EAN: 7021986239805



Elettrico

Potenza: 8W/17W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 580/620/1220/1300lm
Efficacia: 73/36/72/76lm/W
Temperatura di colore: 3000/4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Vetro
UGR: UGR<22/25
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
ULOR (Si

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, All'aperto
Modulo: Ø60
Cavo: Cavo 2x1mm² 3m

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 342
Larghezza (mm) W: 182
Altezza (mm) H: 144
Peso (kg) lordo/netto: 2.55 / 2.02

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 342 x 190 x 200

