

Basso 2000 Varietà 1550lm 3000K Ra>80 Sensore

Numero di articolo: 624194
 EAN: 7021986241945



Elettrico

Potenza del sistema: 14W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1550lm
 Efficacia: 111 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B50>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 120°
 Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Sensore

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Modulo: 2000
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 308
 Larghezza (mm) W: 308
 Altezza (mm) H: 88
 Peso (kg) lordo/netto: 1.9 / 1.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 308 x 308 x 88

