

Metro Varietà 330lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 624697
 EAN: 7021986246971




Elettrico

Potenza del sistema: 6.2W
 Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Presa di corrente: GU10
 Sorgente luminosa inclusa: Sì
 Flusso luminoso: 330lm
 Efficacia: 53 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 4
 Vita: L70/B50>25.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Vetro trasparente
 Angolo del raggio: 35°



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
 Classe IK: IK07
 Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 ULOR (: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Larghezza (mm) W: 90
 Altezza (mm) H: 120
 Profondità (D): 147
 Peso (kg) lordo/netto: 0.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 160 x 100 x 135

