

## Hovden Grafite Mini 620lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630003  
 EAN: 7021986300031



### Elettrico

Potenza del sistema: 8W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 620lm  
 Efficacia: 78 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B10>100.000  
 Distribuzione della luce: Diretto  
 Ottica: Lente  
 Angolo del raggio: 36°  
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0  
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP67

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 ULOR ( Sì, fino a 47° di angolo di inclinazione

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto  
 Cavo: Cavo 2 m  
 Connessione: Inclusi cavo e spina

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 95  
 Larghezza (mm) W: 46  
 Altezza (mm) H: 100  
 Peso (kg) lordo/netto: 0.66 / 0.6

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 150 x 125 x 65

