

Hovden Grafite Microfono 250lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630048
EAN: 7021986300482



Elettrico

Potenza del sistema: 4W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 250lm
Efficacia: 63 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Lente
Angolo del raggio: 36°
Sfarfallio visibile (PstLM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP67

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì
ULOR (: Sì, fino a 43° di angolo di inclinazione

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto
Cavo: Cavo 2 m
Connessione: Inclusi cavo e spina

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 82
Larghezza (mm) W: 36
Altezza (mm) H: 85
Peso (kg) lordo/netto: 0.528 / 0.48

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 150 x 120 x 60



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 4 8 2