

## Pianoforte 2000 Grafite 1650lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 633876  
 EAN: 7021986338768




### Elettrico

Potenza del sistema: 14W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 44, B16: 30, C10: 44, C16: 51

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 1650lm  
 Efficacia: 118 lm/W  
 Temperatura di colore: 3000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L70/B50>100.000  
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto  
 Ottica: Opale  
 Angolo del raggio: 110°  
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK10  
 Classe IP: IP65  
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
 BVB: Sì  
 Sunda Hus: C+

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, All'aperto  
 Modulo: 2000  
 Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 105  
 Diametro (mm) D: 340  
 Peso (kg) lordo/netto: 2.6 / 2.1

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 352 x 352 x 115

