

## Langfoss Grafite 14810lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 641936  
 EAN: 7021986419368  
 Sostituisce: 641903



### Elettrico

Potenza del sistema: 95W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 13

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Sorgente luminosa inclusa: Sì  
 Flusso luminoso: 14810lm  
 Efficacia: 156 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>70  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L90/B10>50.000  
 Distribuzione della luce: Asimmetrico  
 Ottica: Lente

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IK: IK08  
 Classe IP: IP66  
 Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

### Energia e autorizzazioni

ULOR ( Sì, fino a 21° di angolo di inclinazione

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso  
 Colore: Grafite  
 Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Interno / All'aperto  
 Cavo: Cavo 3x1mm<sup>2</sup> 2m, H07RN-F  
 Area di proiezione del vento: 0,1245m<sup>2</sup> - Max 16,2 kg

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 478  
 Larghezza (mm) W: 314  
 Altezza (mm) H: 85  
 Peso (kg) lordo/netto: 9.25 / 8.7

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 508 x 325 x 93

