

# Langfoss Mini



## Langfoss Mini Grafite 4850lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 641938  
EAN: 7021986419382  
Sostituisce: 641912



### Elettrico

Potenza del sistema: 35W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Sorgente luminosa inclusa: Sì  
Flusso luminoso: 4850lm  
Efficacia: 139 lm/W  
Temperatura di colore: 3000K  
Resa del colore (Ra): Ra>70  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L80/B50>100.000  
Vita: L94>50.000  
Temperatura ambiente minima: -40°C  
Distribuzione della luce: Asimmetrico  
Ottica: Lente

### Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
Classe IK: IK07  
Classe IP: IP66  
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

### Energia e autorizzazioni

ULOR ( Sì, fino a 22° di angolo di inclinazione

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso  
Colore: Grafite  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Interno / All'aperto  
Cavo: Cavo 3x1mm<sup>2</sup> 2m, H07RN-F  
Area di proiezione del vento: 0,0756m<sup>2</sup> - Max 10,2 kg

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 362  
Larghezza (mm) W: 265  
Altezza (mm) H: 85  
Peso (kg) lordo/netto: 6.55 / 5.7

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 395 x 280 x 100

