

Evje 2000 Grafite 1230lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 643820
EAN: 7021986438208



Elettrico

Potenza del sistema: 12W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B16: 30, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1230lm
Efficacia: 103 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L70/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto
Ottica: Opale
Angolo del raggio: 110°
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Grafite
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Modulo: 2000
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 85
Diametro (mm) D: 320
Peso (kg) lordo/netto: 2.5 / 2.2

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 320 x 320 x 100



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 2 0 8