

Canto 2000 Grafite 1520lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 643866
 EAN: 7021986438666




Elettrico

Potenza del sistema: 14W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 1520lm
 Efficacia: 109 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L70/B50>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Opale
 Angolo del raggio: 110°
 Sicurezza fotobiologica: RG 0



Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IK: IK10
 Classe IP: IP65
 Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Grafite
 Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
 Modulo: 2000
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 120
 Diametro (mm) D: 325
 Peso (kg) lordo/netto: 2.35 / 1.94

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 340 x 340 x 120

