

## Facet Colore bianco 4890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246087449  
 EAN: 5703821170345



• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



### Elettrico

Potenza del sistema: 34W  
 Tensione: 220-240V  
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
 Flusso luminoso: 4890lm  
 Efficacia: 144 lm/W  
 Temperatura di colore: 4000K  
 Resa del colore (Ra): Ra>80  
 Fattore MacAdams: SDCM: 3  
 Vita: L80/B10>100.000  
 Vita: L94>50.000  
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 65/35%  
 Ottica: Lente C, prismatica conica  
 UGR: UGR<22  
 Sicurezza fotobiologica: RG 1

### Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I  
 Classe IP: IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C  
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio  
 Colore: Bianco RAL 9010 lucido 25  
 Ottica: Acrilico (PMMA)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Sospeso, Interno  
 Set di fili: Set di fili 2x2m c/anello M13  
 Cavo: Cavo 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m bianco

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1444  
 Larghezza (mm) W: 64  
 Altezza (mm) H: 80  
 Peso (kg) lordo/netto: 6.5 / 6.3

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1565 x 66 x 90

