

EcoLine Office 1200 Colore bianco 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246089641
 EAN: 5703821172363
 Sostituisce: 212043



Elettrico

Potenza del sistema: 28W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 Corrente di dispersione (mA): 0.30

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 3680lm
 Efficacia: 131 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore parabolico doppio, diffuso
 UGR: UGR<19
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0.03
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.29

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: B

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
 Colore: Bianco Riflettore bianco lucido 25
 Ottica: Alluminio

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
 Modulo: 1200
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1200
 Larghezza (mm) W: 142
 Altezza (mm) H: 63
 Peso (kg) lordo/netto: 5.2 / 5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1215 x 146 x 68

