

Ufficio EcoLine 1200 3060lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246090112
 EAN: 5703821175081
 Sostituisce: 212040



Elettrico

Potenza del sistema: 23W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 Corrente di dispersione (mA): 0.55

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 3060lm
 Efficacia: 133 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore parabolico doppio, diffuso
 UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
 Ottica: Alluminio

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno
 Modulo: 1200
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1200
 Larghezza (mm) W: 142
 Altezza (mm) H: 63
 Peso (kg) lordo/netto: 5.7 / 5.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1215 x 146 x 68

