

EcoLine Office 1200 Colore bianco 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246090504
 EAN: 5703821172400



• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza del sistema: 30W
 Tensione: 220-240V
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 Corrente di dispersione (mA): 0,07

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 4350lm
 Efficacia: 145 lm/W
 Temperatura di colore: 3000K
 Resa del colore (Ra): Ra>80
 Fattore MacAdams: SDCM: 3
 Vita: L80/B10>50.000
 Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto 60/40%
 Ottica: Riflettore parabolico doppio, diffuso
 UGR: UGR<16
 Sfarfallio visibile (PstLM): 0,02
 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
 Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
 Colore: Bianco Riflettore bianco lucido 25
 Ottica: Alluminio

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Sospeso, Interno
 Modulo: 1200
 Set di fili: Set di fili 2x2m c/anello M13 c/2 staffe
 Cavo: Cavo 5x0,75mm² 2,5m bianco
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1200
 Larghezza (mm) W: 142
 Altezza (mm) H: 81
 Peso (kg) lordo/netto: 6.2 / 6

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1255 x 146 x 95

