

CircLED Multi



CircLED Multi Lato 5470lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246094186
EAN: 5703821176965

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza del sistema: 42W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 7, B16: 12, C10: 11, C16: 19

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 5470lm
Efficacia: 130 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>70
Fattore MacAdams: SDCM: 4
Vita: L80/B10>100.000
Distribuzione della luce: Obiettivo multiplo
Ottica: Obiettivo III

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK09
Classe IP: IP66
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
Colore: Struttura grigia 2150 sabbiata
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Montante - laterale (Ø 48 mm), All'aperto
Cavo: Cavo 2x1mm² 10m
Area di proiezione del vento: 0,0415m² - Max 8 kg

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 523
Larghezza (mm) W: 390
Altezza (mm) H: 135
Peso (kg) lordo/netto: 9.2 / 9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 525 x 395 x 210



5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 9 6 5