

Lineal Surface



Lineal surface 1400 Varietà 2270lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246095842
EAN: 5703821180368



Elettrico

Potenza del sistema: 21W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 2270lm
Efficacia: 108 lm/W
Temperatura di colore: 4000K
Resa del colore (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B10>100.000
Vita: L93/>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
UGR: UGR<26
Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK08
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Varietà

Montaggio/Collegamento




Montaggio: Montaggio a superficie, Interno
Modulo: 1400
Connessione: Connettore Winsta mini a 5 pin e connettore passante 5x1,5

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1401
Larghezza (mm) W: 42
Altezza (mm) H: 70
Peso (kg) lordo/netto: 3.5 / 3.3

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1560 x 50 x 80



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 6 8