

Sense IP65



SENSE IP65 595x595 Colore bianco 4840lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 8246096304
EAN: 5703821181594



Elettrico

Potenza del sistema: 43W
Tensione: 220-240V
Frequenza (Hz): 50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34
Corrente di dispersione (mA): 0.29

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4840lm
Efficacia: 113 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B50>100.000
Vita: L90/B10>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Schermatura prismatica
UGR: UGR<19
Sfarfallio visibile (PstLM): 0.07
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

Regolazione della luminosità

Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK07
Classe IP: IP54/IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio
Colore: Bianco RAL 9016 lucido 30
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno
Modulo: 595x595 Guida a T visibile, T/L 15/24 mm
Cavo: Cavo 5x0,75mm² 2,5m Senza alogeni

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 595
Larghezza (mm) W: 595
Altezza (mm) H: 94
Peso (kg) lordo/netto: 12.7 / 12.1

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 625 x 605 x 97

