Junistar Lux

Junistar Lux Acciaio spazzolato 620lm 4000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo:	902505
EAN:	7021989025054



Elettrico

Potenza:	7W
Potenza del sistema:	8W
Tensione:	220-240V
Frequenza (Hz):	50/60Hz
Apparecchi massimi per interruttore automatico:	B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	620lm
Efficacia:	78 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra 98
Fattore MacAdams:	SDCM: 1
Vita:	L90/B10>100.000
Distribuzione della luce:	Diretto
Ottica:	Riflettore
Angolo del raggio:	42°
UGR:	UGR<22



Regolazione della luminosità

Tipo:	Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:	Classe II SELV
Classe IP:	IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	F
Breeam:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)



Materiali e finiture

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Acciaio spazzolato
Ottica:	Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio:	Precipitazioni, Interno
Connessione:	Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H:	50
Diametro (mm) D:	94
Dimensione del foro (mm):	83
Profondità del vuoto a soffitto (mm):	48
Peso (kg) lordo/netto:	0.385 / 0.325

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm):	115 x 115 x 95

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 0 5 4