

Junistar Lux Varietà 580lm 2700K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 902506
 EAN: 7021989025061



Elettrico

Potenza: 7W
 Potenza del sistema: 8W
 Tensione: 220-240V
 Frequenza (Hz): 50/60Hz
 Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
 Flusso luminoso: 580lm
 Efficacia: 73 lm/W
 Temperatura di colore: 2700K
 Resa del colore (Ra): Ra 98
 Fattore MacAdams: SDCM: 1
 Vita: L90/B10>100.000
 Distribuzione della luce: Diretto
 Ottica: Riflettore
 Angolo del raggio: 42°
 UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
 Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
 Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
 BVB: Sì
 Sunda Hus: C-

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
 Colore: Nero RAL 9004
 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno
 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 50
 Diametro (mm) D: 94
 Dimensione del foro (mm): 83
 Profondità del vuoto a soffitto (mm): 48
 Peso (kg) lordo/netto: 0.395 / 0.325

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 75

