

# Junistar Lux Square



## Junistar Lux Square Varietà 2X 1240lm 4000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 902598  
EAN: 7021989025986



### Elettrico

Potenza: 2x7W  
Potenza del sistema: 17W  
Tensione: 220-240V  
Frequenza (Hz): 50/60Hz  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 52, B16: 84, C10: 52, C16: 84

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 1240lm  
Efficacia: 73 lm/W  
Temperatura di colore: 4000K  
Resa del colore (Ra): Ra 98  
Fattore MacAdams: SDCM: 1  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 42°  
UGR: UGR<22

### Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP44/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)  
BVB: Sì

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 175  
Larghezza (mm) W: 95  
Altezza (mm) H: 50  
Dimensione del foro (mm): 83  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 48  
Peso (kg) lordo/netto: 0.74 / 0.617

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 235 x 130 x 60

