


Soft Slim Varietà 760lm 3000K Ra 98 Taglio di fase / Linect

Numero di articolo: 903243
EAN: 7021989032434



Elettrico

Potenza: 9W
Potenza del sistema: 11W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 760lm
Efficacia: 69 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase / Linect

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento


Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: 3 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 52
Diametro (mm) D: 90
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51
Distanza da materiali infiammabili: 10mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.42 / 0.385

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85



7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 4 3 4