

Junistar Soft TW



Junistar Soft TW Varietà 580lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Numero di articolo: 903323
EAN: 7021989033233



Elettrico

Potenza del sistema: 11W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 580lm (@4000K)
Efficacia: 53 lm/W
Temperatura di colore: 2000-4000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°
Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP54/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 53
Diametro (mm) D: 94
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51
Distanza da materiali infiammabili: 10mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.46 / 0.43

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85



7 0 2 1 9 8 9 0 3 3 2 3 3