

Uniled IsoSafe Airtight IP65



UniLED IsoSafe Airtight Varietà 680lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 904323
EAN: 7021989043232



Elettrico

Potenza: 7W
Potenza del sistema: 8.5W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 680lm
Efficacia: 80 lm/W
Temperatura di colore: 3000K
Resa del colore (Ra): Ra 98
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP65/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 37
Diametro (mm) D: 94
Dimensione del foro (mm): 76
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 35
Peso (kg) lordo/netto: 0.48 / 0.4

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 115 x 100 x 95

