

# Nano / Nano Tilt



## Nano Varietà 80lm 2700K Ra>90 Driver 350mA da ordinare separatamente

Numero di articolo: 907006  
EAN: 7021989070061




### Elettrico

Potenza del sistema: 1W

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 80lm  
Efficacia: 80 lm/W  
Temperatura di colore: 2700K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 3  
Vita: L70/B50>50.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore medio  
Angolo del raggio: 36°  
UGR: UGR<22  
Sicurezza fotobiologica: RG 1



### Regolazione della luminosità

Tipo: Driver 350mA da ordinare separatamente

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe III  
Classe IP: IP44

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: G

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Policarbonato (PC)

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 27  
Diametro (mm) D: 33  
Dimensione del foro (mm): 25  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 26  
Peso (kg) lordo/netto: 0.056 / 0.036

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 55 x 55 x 55

