

# Junistar IsoSafe TW



## Junistar IsoSafe TW Varietà 500lm (@ 6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim

Numero di articolo: 912244  
EAN: 7021989122449



### Elettrico

Potenza del sistema: 8.5W  
Tensione: 220-240V  
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte  
Flusso luminoso: 500lm (@ 6500K)  
Efficacia: 59 lm/W  
Temperatura di colore: 2700-6500K  
Resa del colore (Ra): Ra>90  
Fattore MacAdams: SDCM: 2  
Vita: L90/B10>100.000  
Distribuzione della luce: Diretto  
Ottica: Riflettore  
Angolo del raggio: 42°

### Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

### Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV  
Classe IP: IP44/IP20

### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F  
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio  
Colore: Nero RAL 9004  
Ottica: Vetro temperato

### Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno  
Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Diametro (mm) D: 94  
Dimensione del foro (mm): 83  
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 48  
Peso (kg) lordo/netto: 0.43 / 0.384

### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 115 x 115 x 95

