

Junistar IsoSafe TW



Junistar IsoSafe TW Varietà 460lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Numero di articolo: 912245
EAN: 7021989122456



Elettrico

Potenza del sistema: 8.5W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 460lm (@ 4000K)
Efficacia: 54 lm/W
Temperatura di colore: 2000-4000K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 42°

Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Diametro (mm) D: 94
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 48
Peso (kg) lordo/netto: 0.43 / 0.384

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 1 2 2 4 5 6