

Numero di articolo: 923016
EAN: 7021989230168



Potenza del sistema: 3W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Tipo di sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso:	110lm
Efficacia:	37 lm/W
Temperatura di colore:	4000K
Resa del colore (Ra):	Ra>80
Fattore MacAdams:	SDCM: 3
Vita:	L70/B50>50.000
Distribuzione della luce:	Diretto/Asimmetrico
Ottica:	Vetro trasparente
Angolo del raggio:	70°/40°

Tipo: Taglio di fase

Classe dell'apparecchio:	Classe II
Classe IK:	IK06
Classe IP:	IP65

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:	F
Breem:	Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
BVB:	Sì

Alloggiamento:	Alluminio
Colore:	Grafite
Ottica:	Vetro temperato

Montaggio:	Montaggio a superficie, Interno / All'aperto
Connessione:	Morsetto rapido

Altezza (mm) H:	35
Diametro (mm) D:	110
Peso (kg) lordo/netto:	0.3 / 0.238

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 120 x 115 x 45

