## Callisto Wall Square



## Callisto Quadrato da parete Varietà 140lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 923125

EAN: 7021989231257

**C €** □ IP65 IK06 → ←

Elettrico

Potenza del sistema: 3W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 140lm 47 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 4000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L70/B50>50.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto/Asimmetrico Vetro trasparente Angolo del raggio: 80°/45° Sicurezza fotobiologica: RG 0

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK06
Classe IP: IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Nero RAL 9004 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 110

 Larghezza (mm) W:
 110

 Altezza (mm) H:
 33

 Peso (kg) lordo/netto:
 0.335 / 0.275

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 120 x 115 x 45











