

Jupiter Pro Soft



Jupiter Pro Soft Colore bianco 1110lm 2700K Ra>90 Taglio di fase

Numero di articolo: 940354
EAN: 7021989403548

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.



Elettrico

Potenza del sistema: 15W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 1110lm
Efficacia: 74 lm/W
Temperatura di colore: 2700K
Resa del colore (Ra): Ra>90
Fattore MacAdams: SDCM: 2
Vita: L90/B10>100.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Riflettore
Angolo del raggio: 35°

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP65/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento



Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto
Connessione: Connettore rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 130
Diametro (mm) D: 114
Dimensione del foro (mm): 83
Distanza da materiali infiammabili: 50mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.635 / 0.54

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 152 x 143 x 140



7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 5 4 8