



Arena ECO is an energy saving and super practical LED luminaire for storage and industry. It is simple to install with a hinged gear tray, and can be mounted either directly into the ceiling (screws), or by using mounting hooks for horizontal wiring. Arena ECO is available in two lengths, for easy replacement of fluorescent tube lighting from 2x36W to 2x58W. Through wiring and cable connection provided at both ends. Linear lens optics maximises the light distribution. 5-pole terminal block with 5x2,5mm² through wiring. Cable entry in end caps trough grommet. Linear lens optics maximizes the light distribution. Narrow beam (30°) is available on request.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 607032 Arena Eco 1200 Ampio 6710lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile 47W Lampade fluorescenti compatte 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Diretto,	Classe I IP23 IK10	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	L1184 x W134 x H72
 607033 Arena Eco 1500 Ampio 9900lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile 72W Lampade fluorescenti compatte 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Diretto,	Classe I IP23 IK10	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	L1552 x W134 x H72
 607016 Arena Eco 1200 Ampio 7100lm 4000K Ra>80 DALI-2 46W 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Diretto,	Classe I IP23 IK10	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm ² (+DALI)	L1184 x W134 x H72
 607017 Arena Eco 1200 Medio 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Diretto,	Classe I IP23 IK10	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm ² (+DALI)	L1184 x W134 x H72
 607018 Arena Eco 1200 Ampio 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Diretto,	Classe I IP23 IK10	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm ² (+DALI)	L1184 x W134 x H72
 607019 Arena Eco 1500 Medio 11370lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Diretto,	Classe I IP23 IK10	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm ² (+DALI)	L1552 x W134 x H72

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	607020	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor	L1552 x W134 x H72
	Arena Eco 1500 Ampio 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2 76W 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Diretto,	IP23 IK10		Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm ² (+DALI)	
	607008	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1184 x W134 x H72
	Arena Eco 1200 Ampio 7100lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 46W Lampade fluorescenti compatte 154 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Diretto,	IP23 IK10		Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	
	607009	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1184 x W134 x H72
	Arena Eco 1200 Medio 11370lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 76W Lampade fluorescenti compatte 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Diretto,	IP23 IK10		Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	
	607010	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1184 x W134 x H72
	Arena Eco 1200 Ampio 10960lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 76W Lampade fluorescenti compatte 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 90°, Diretto,	IP23 IK10		Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	
	607011	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1552 x W134 x H72
	Arena Eco 1500 Medio 11370lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 76W Lampade fluorescenti compatte 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 60°, Diretto,	IP23 IK10		Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	
	607012	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1552 x W134 x H72
	Arena Eco 1500 Ampio 10960lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 76W Lampade fluorescenti compatte	IP23 IK10		Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	
Accessori					

Articolo	144 lm/W SDCM:3	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	L80/B20>100.000, L90>50.000				
	Beam: 60°, Diretto				
8249045174	Shopline DALI Bianco Kit adattatore	Classe I IP20		Indoor Cavo 5x0,75mm² 0,3m	
	8249045187	Classe I IP20		Indoor Cavo 3x0,75mm² 0,3m	
	Shopline Bianco Kit adattatore				
	820259				L90 x W18 x H58
	Limiti della corrente di avviamento DIN 16A				
	8249044900				L19 x W25 x H150
	Cavo elettrico 2x5m				
	8249044913				L100 x W98 x H95
	Kit di montaggio per angoli regolabili				

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.