



Eingebautes LED-Downlight. Aus brandverzögerndem Polycarbonat hergestellt. SDCM 2.
L90/B10>50.000, Lieferbar mit 3000 K/4000 K LED. UGR

Rax 150 U19



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	8246087669 • Rax 150 U19 Bianco 1520lm 3000K	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen 5 poli Lineet / morsetto rapido	Ø173 x H147
	Ra>80 DALI-2 14W Lampade fluorescenti compatte 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 59°, Diretto, Riflettore satinato opaco				
	8246087708 • Rax 150 U19 Bianco 2210lm 3000K	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen 5 poli Lineet / morsetto rapido	Ø173 x H147
	Ra>80 DALI-2 19W Lampade fluorescenti compatte 116 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 59°, Diretto, Riflettore satinato opaco				
	8246087724 • Rax 150 U19 Bianco 2290lm 4000K	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen	Ø173 x H147
	Ra>80 DALI-2 19W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 59°, Diretto, Riflettore satinato opaco				
	8246089719 • Rax 150 U19 Bianco 1570lm 4000K	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen Cavo 5x0,75mm ² 2,5m	Ø173 x H147
	Ra>80 DALI-2 14W Lampade fluorescenti compatte 112 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 59°, Diretto, Riflettore satinato opaco				

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.