

Rax 200 U19



Eingebautes LED-Downlight. Aus brandverzögerndem Polycarbonat hergestellt. SDCM 2.
L90/B10>50.000, Lieferbar mit 3000 K/4000 K LED. UGR

Rax 200 U19



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	8246087740 • Rax 200 U19 Bianco 1580lm 3000K Ra>80 DALI-2 14W Lampade fluorescenti compatte 113 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 66°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø223 x H167
	8246087821 • Rax 200 U19 Bianco 3100lm 3000K Ra>80 DALI-2 27W Lampade fluorescenti compatte 115 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 66°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø223 x L230 x H167
	8246087766 • Rax 200 U19 Bianco 1630lm 4000K Ra>80 DALI-2 14W Lampade fluorescenti compatte 116 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 66°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen	Ø223 x H167
	8246087805 • Rax 200 U19 Bianco 2360lm 4000K Ra>80 DALI-2 19W Lampade fluorescenti compatte 124 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 66°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen	Ø223 x H167
	8246087847 • Rax 200 U19 Bianco 3210lm 4000K Ra>80 DALI-2 27W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Innen 5 poli Linec / morsetto rapido	Ø223 x L230 x H167

Numeri di articoli

Sg

Articolo	Beam: 66°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8246087834 • Rax 200 U19 Bianco 3210lm 4000K		Classe II IP20		Taglio di fase Precipitazioni, Innen	Ø223 x L230 x W223 x H167

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.